

# MODULAR 800



# 800

64

Güçlü ve hızlı sisleme sistemi,  
**64 saniyede 2400 m<sup>3</sup> kadar alanı kaplayabilir**  
(800 m<sup>3</sup> görünürlük 1 metreden az)

## GENEL ÖZELLİKLER

Kompakt Kabin	evet
Sisleme sisteminin ağırlığı	9,5 KG
Toplam ambalaj ağırlığı	10,5 KG
100x120 cm palet üzerindeki birimler	36
Sisleme sisteminin boyutları	30 x13 xH39
Ambalaj boyutu	36 x19 xH45
Renkler	beyaz / siyah opsiyonu
Şebeke gücü olmadan çalışma süresi	1 saatten fazla
Isınma süresi	yaklaşık 2 saat
Dikey montajlama	evet
Yatay montajlama	evet
Bilgisayar görüntülenmesi için Usb bağlantı noktası (Windows ve Linux)	evet
Standart protokol için seri veri yolu	evet
Alarm kiti	opsiyonel

## ELECTRICAL SPECIFICATIONS

Şebeke gücü	230 V veya 120 V
Ortalama tüketim	48 W
Isıtıcının başlangıçtaki maksimum gücü	280 W
Yedek batarya (dahil değildir)	evet

## SİSLEME SİSTEMİ

Yeni "katman" ısınma sistemi	evet
Tek ateşlemede kaplanılan alan (görünürlük 1,5 m'den fazla)	2400 m <sup>3</sup>
Tek ateşlemede kaplanılan alan (görünürlük 1 m'den az)	800 m <sup>3</sup>
Tek bir ateşlemede maksimum emisyon süresi	64 sn
Dolu torba ile toplam boşaltma kapasitesi	2400 m <sup>3</sup>
Torba sayısı	1
Torbadaki sıvı miktarı	1000 ml
Ateşleme özellikleri	saniyeler içerisinde programlanabilir
İçerdiği torba sayısı	1
2 kablolu giriş: hazırlama ve ateşleme	evet
1 kablolu çıkış: arıza (boş torba, düşük batarya / güç kaynağı eksikliği, sistem arızası)	evet
Seri arayüz RS232	evet
Standart iletişim protokolü	evet
Opsiyonel devre kartları için üst dahili yükseltici	hayır
Yan dahili yükseltici opsiyonel devre kartları	evet
Kablosuz iletişimi kolaylaştırmak için plastik ön panel	evet

## STANDART

CE sertifikası	evet
Sertifikalı sis sıvısı	evet
Mevcut avrupa yönetmeliklerine uygunluk	evet